Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.800.0023.7

Distribuidor MST20I5V 3P1 25 GEC7

METALYNX² grado de protección (ip) IP20, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Amarillo, número ral del conector 1032, libre de halógenos Sí, material de la carcasa Poliamida, carga calorífica 1,611 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 162 mm, altura 38,4 mm, anchura 150,6 mm

Artículo Nº	G5.800.0023.7
EAN	4049088247033
Unidad de embalaje	16 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Amarillo
Número RAL del conector	1032

Plomo

Modelo	Distribuidor en H
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	
Caída	
Número de polos de caída	
Sección del conductor de caída	
Final de caída	
Longitud de caída	
Longitud de la puntera	
Longitud de desforrado de caída	
Diseño del final del conductor	
Color del pin de codificación	amarillo (C7)
Sistema de cableado	
Sección transversal interna	2,5 mm²

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en H con función de conmutación

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,611 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	150,6 mm
Altura	38,4 mm