Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.451.1103.0

# Cable de conexión MST20I5KC-S 25 110BRC0

METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 11 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Marrón

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | G5.451.1103.0 |
| EAN | 4049088277900 |
| Unidad de embalaje | 3 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 0 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Color de la capota | Negro |

**Plomo**

| | |
|---|---|
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | Marrón (C0) |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 200 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | MST20i5 macho |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 11 m |