Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.441.0103.4

# Cable de conexión MST20I4KC-S 25 010TRC4

METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rojo

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | G5.441.0103.4 |
| EAN | 4049088258749 |
| Unidad de embalaje | 25 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 4 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo |
| Codificación del polo | 2, N, PE, 1 |
| Color de la capota | Negro |

**Plomo**

| | |
|---|---|
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | rojo (C4) |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 200 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | MST20i4 macho |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 1 m |