Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.1031.7

Cable de conexión RST20I3K1BS 25 H 10GN0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	96.233.1031.7
EAN	4015573916838
Unidad de embalaje	40 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	7,94 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Verde
Codificación del polo	1, 2, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo termo retráctil
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	11,3 mm
Diámetro del cable máx.	11,9 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Apantallado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	1,082 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m

Dibujo técnico



ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) ⓐ exampel (colour: green)	Typ type
96.233.XX31.7	XX in dm-Schritten	96.233.1031.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 H 10GN02
U6.233.XX31.7	XX in m-Schritten	U6.233.1231.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25 HX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020,010 ist einzuhalten, Conformity with Wieland document WN 5020,010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
d	16.07.2014/	
c	04.10.2012/	
b	21.08.2006/	
a	05.07.2006/	

Werkstoff/Material: Farbe: grün / color: green
Maßstab/Scale: %
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet/drawn	09.06.	Kneitz
geprüft/checked	-	-
Normgepr./Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0431.7 01K Index d

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

KONTEKT_LEITUNG

ready made cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

wieland
www.wieland-electric.com

96233043170IK_2 CADW3027 Dversion 2014-07-17T10:59:52 1.000

QU-MEE-01/14 -