product data sheet

item no. R1.311.9006.0

Release options SIN 9006 M

Escape release basic set



item no.	R1.311.9006.0
EAN	4049088654824
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

mechanical data

actuating head material	aluminum
min. ambient temperature	-25 °C
max. ambient temperature	55 °C

technical drawing

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts nicht erlaubt, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2023 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn: 07.03. Koetzner	R1.311.9006.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 048141__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet Änderung/ Revision	wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification Fluchtentriegelung / Escape Release SIN 9006 M

2023-05-10 09:57:21 1.000