Data sheet del prodotto

Nr. Art. R1.311.9007.0

SIN 9007



Nr. Art.	R1.311.9007.0
EAN	4049088654831
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Dati meccanici

Materiale del dispositivo di attuazione	alluminio
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	55 °C

Disegno tecnico

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Bemerkung:

Dieses Bauteil ist nur in Verbindung von ESCR-B-X zu verwenden. /
This component is only to be used in combination with ESCR-B-X.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2023	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	07.03.	Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release			

Zeichnung Nr./ Drawing No.
R1.311.9007.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Maßstab/Scale

Datei/ File: 048151__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
Fluchtentriegelung Erw. / Escape Release Ext.
SIN 9007 M

2023-05-10 10:02:21 1.000