Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.311.1140.0

Sicherheitsschalter SIN 1140 M AC/DC 24V

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, getrenntem Betätiger und Metallkopf, federkraftverriegelt, 1500 N, Kontake Verriegelung 3 Ö, Kontakte Zuhaltung 1 S



Art. Nr.	R1.311.1140.0
EAN	4049088654718
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Elektrische Daten - Schaltelemente

Schutzklasse	II
Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Kurzschlussschutz	4 A gl

Elektrische Daten - Magnete

Schutzklasse	II
Einschaltdauer	100% ED (an E1; E2)
Wärmeklasse	F (155°C)
Leistungsaufnahme	< 6,7 VA
Betätigungsschaltspiele permanent	600 1/h
Betriebsspannung	24 V

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff des Deckels	Thermoplast GV (UL94-V0)
Werkstoff der Betätigungseinrichtung	Zink-Druckguss
Getrennter Betätiger	ja
Auszugskraft	≤ 10 N
Verriegelungsprinzip	Federkraft
Zuhaltekraft	< 1500 N
Min. Umgebungstemperatur	-25 °C
Max. Umgebungstemperatur	55 °C
Schaltprinzip Schaltelemente	max. 4 Schleichschaltglieder
Mechanische Lebensdauer	10^6 Schaltspiele

Befestigung	4 x M5
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.	0,34 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) Max.	1,5 mm²
Kabeleinführung	3 x M20x1.5
Gewicht	0,5 kg
Einbaulage	beliebig
Schutzart (IP)	IP67

Technische Zeichnung

