Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.800.0044.4

Verteiler MST20I4V 3P1 40 GRC4

METALYNX² Schaltverteiler, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 4, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 2, N, PE, 1, Mechanische Codierung Code 4, Codierfarbe / Kontakteinsatz rot, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Brandlast 1,615 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 162 mm, Höhe 38,4 mm, Breite 150,6 mm

Art. Nr.	G5.800.0044.4
EAN	4049088271212
Bestelleinheit	16 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	rot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1

Leitung

Variante	H-Verteiler mit Schaltfunktion
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	
Polzahl Abgang	4
Querschnitt des Abgangs	
Abschluss am Abgang	
Länge des Abgangs	
Länge des offenen Endes	
Abisolierlänge am offenen Ende	
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	rot (C4)
Schaltungsart	Ein/Aus
Interner Querschnitt	4 mm²

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	Schaltverteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,615 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	162 mm
Breite	150,6 mm
Höhe	38,4 mm