Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.800.0023.7

Verteiler MST20I5V 3P1 25 GEC7

METALYNX² Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz gelb, RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz 1032, Halogenfrei ja, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Brandlast 1,611 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 162 mm, Höhe 38,4 mm, Breite 150,6 mm

Art. Nr.	G5.800.0023.7
EAN	4049088247033
Bestelleinheit	16 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	gelb
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	1032

Leitung

Variante	H-Verteiler
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)	
Abgang	
Polzahl Abgang	
Querschnitt des Abgangs	
Abschluss am Abgang	
Länge des Abgangs	
Länge des offenen Endes	
Abisolierlänge am offenen Ende	
Leiterendbehandlung	
Farbe des Codierstifts	gelb (C7)
Schaltungsart	
Interner Querschnitt	2,5 mm²

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	H-Verteiler mit Schaltfunktion

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	1,611 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	162 mm
Breite	150,6 mm
Höhe	38,4 mm