Fiche produit

Article n° 01.060.0253.0

# Connecteur PCB 8113 BK / 2

| | |
|---|---|
| Article n° | 01.060.0253.0 |
| EAN | 4015573585393 |
| Unité de commande | 100 Pièce(s) |

## certificats/approbations

## Données techniques

**Général**

| | |
|---|---|
| Dimension de la grille | 5 mm |
| type de connexion | sertissage |
| Processus de soudure | sans |
| Conditionnement | boîte |
| Nombre de pôles | 2 |
| Marquage | oui |
| Fixation | sans |
| Sens d'accouplement avec le conducteur | 180° |

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impultion | 4 kV |
| Longueur de dénudage | 4 mm |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| Section transversale minimale à brin fin | 0,5 mm² |
| Section maximale finement torsadée | 2,5 mm² |
| Longueur de dénudage | 4 mm |

**Données techiques UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Section transversale UL | 16-14 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage de terrain actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuel | 15 A |
| Section transversale CSA | 14 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 13 A |

**Autre**

| | |
|---|---|
| Matériau isolant | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 25 mm |
| Longueur | 10 mm |
| Profondeur | 10,3 mm |
| Matériau de la vis de serrage | sans |

| | |
|---|---|
| Matériau de la base de contact | sans |
| Surface de contact du matériau | sans |

## Assemblées

| Article n° | Type | Description |
|---|---|---|
| 05.502.2500.0 | Matrice de sertissage 8113 BK | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | |
| 02.125.1600.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK | |
| 02.125.1629.0 | contacts à sertir femelle 8113 BK | |
| 02.125.1700.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK | |
| 02.125.1729.0 | contacts à sertir femelle 8113 BK | |