fiche produit

article n° G5.800.0023.7

distributeur MST20I5V 3P1 25 GEC7

METALYNX² nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact jaune

| | |
|---|---|
| article n° | G5.800.0023.7 |
| EAN | 4049088247033 |
| unité de commande | 16 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | jaune |
| | 1032 |

**gestion**

| | |
|---|---|
| modèle | H-Distributor |
| fusible miniature (6,3 x 25 mm) | |
| sortir | |
| nombre de pôles de sortie | |
| section de sortie | |
| bouchon de terminaison | |
| longueur de sortie | |
| longueur de l'extrémité | |
| longueur de dénudage de sortie | |
| conception des extrémités de conducteur | |
| couleur de la broche de codage | jaune (C7) |
| type de commutation | |
| section interne | 2,5 mm² |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| type de distributeur | H-distributeur avec fonction de commutation |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 1,611 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 162 mm |
| largeur | 150,6 mm |

| | |
|---|---|
| hauteur | 38,4 mm |