fiche produit

article n° G5.341.0304.2

# assemblage de câbles MST20I4KCB- 40 030TBC2

METALYNX² câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise

| | |
|---|---|
| article n° | G5.341.0304.2 |
| EAN | 4049088218491 |
| unité de commande | 10 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 25 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | 2, N, PE, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**gestion**

| | |
|---|---|
| modèle | gaine métallique 16 mm |
| fonctionnement interne | fils simples LSOH |
| fils simples | H07Z-R |
| couleur de la broche de codage | bleu turquoise (C2) |

**version**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 800 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé |
| type de ligne | conduit métallique 16 mm |
| type de câble | douille - extrémité libre |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 3 m |