

## Fiche produit

Article n° 70.106.1053.0

multipôle adaptateur BAS BAF KR 10 2,5 50

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 70.106.1053.0 |
| EAN               | 4015573608948 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| version                                                               | Insert femelle |
| Taille (selon la norme DIN 43880)                                     | 10             |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0             |
| Couleur                                                               | gris           |
| Degré de pollution                                                    | 3              |
| Température de fonctionnement min.                                    | -40 °C         |
| Température de fonctionnement max.                                    | 120 °C         |
| Convient pour une installation en ligne                               | non            |

#### données de connexion

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| type de connexion                                | raccordement à ressort |
| Nombre de pôles                                  | 10                     |
| Plus contacts de commutation                     | 0                      |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0                      |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0                      |
| Nombre total de pôles sans contact avec la terre | 10                     |
| Avec protection du fil                           | oui                    |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.  | 0,5 mm²                |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.  | 2,5 mm²                |
| Contact de protection                            | oui                    |

#### Données techniques UL/CSA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension nominale selon UL/CSA     | 600 V     |
| Courant nominal selon UL          | 16 A      |
| Courant nominal selon CSA         | 16 A      |
| section du conducteur souple Min. | 0,5 mm²   |
| section du conducteur souple Max. | 2,5 mm²   |
| section du conducteur souple AWG  | 20-12 AWG |

#### version

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Avec logement                        | non                          |
| type de construction                 | court (4 champs de marquage) |
| Position du conducteur de protection | droite                       |

#### Contacts

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Matériel de contact   | Alliage de cuivre |
| Surface               | Plaqué argent     |
| Longueur de dénudage  | 9 mm              |
| Résistance de contact | # 3 mOhm          |

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Vis de fixation              | H1/0.5-0.7 Nm |
| Vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |

**Données techniques DIN EN 61984**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension nominale             | 500 V |
| Tension nominale vers PE     | 500 V |
| Courant nominal              | 16 A  |
| Tension nominale d'impulsion | 6 kV  |

**accessoires**

| Article n°    | Type                           | Description |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 06.502.4000.0 | Tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |             |

**Assemblées**

| Article n°    | Type                             | Description |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 70.310.1002.0 | Insert mâle BAS STS 10 2,5 50 AG |             |
| 70.310.1040.0 | Insert mâle BAS STS 10 2,5 50    |             |
| 70.311.1040.0 | Insert mâle BAS STS 10 2,5 50 AU |             |
| 70.312.1040.0 | Insert mâle BAS STS OD 10 2,5 50 |             |
| 70.510.1053.0 | Insert mâle BAS STF 10 2,5 50    |             |
| 70.512.1053.0 | Insert mâle BAS STM 10 2,5 50 AG |             |
| 70.710.1058.0 | Insert mâle BAS STC 10 50        |             |
| 71.320.1028.0 | Bas BAS GUT GK 10 A              |             |
| 71.325.1028.0 | Bas BAS GUT GP 10 A              |             |
| 71.330.1035.0 | Bas BAS GUT GL 10 M20 A0         |             |
| 71.330.1035.1 | Bas BAS GUT GL 10 M20 A1         |             |
| 71.331.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10 M20 A0         |             |
| 71.331.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10 M20 A1         |             |
| 71.333.1035.0 | Bas BAS GUT GO 10 M20 A0         |             |
| 71.333.1035.1 | Bas BAS GUT GO 10 M20 A1         |             |
| 71.335.1035.0 | Bas BAS GUT GM 10 M25 A0         |             |
| 71.335.1035.1 | Bas BAS GUT GM 10 M25 A1         |             |
| 71.340.1035.0 | Bas BAS GUT GR 10 M20 A0         |             |
| 71.340.1035.1 | Bas BAS GUT GR 10 M20 A1         |             |
| 71.341.1035.0 | Bas BAS GUT GS 10 M20 A0         |             |
| 71.341.1035.1 | Bas BAS GUT GS 10 M20 A1         |             |
| 71.342.1035.0 | Bas BAS GUT GT 10 M20 A0         |             |
| 71.342.1035.1 | Bas BAS GUT GT 10 M20 A1         |             |
| 71.343.1035.0 | Bas BAS GUT GU 10 M20 A0         |             |
| 71.343.1035.1 | Bas BAS GUT GU 10 M20 A1         |             |
| 70.320.1028.0 | Bas BAS GUT GA 10 A              |             |
| 70.325.1028.0 | Bas BAS GUT GE 10 A              |             |
| 70.330.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10 M20 A0         |             |
| 70.330.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M20 A1         |             |
| 70.331.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10 M20 A0         |             |
| 70.331.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10 M20 A1         |             |
| 70.333.1035.0 | Bas BAS GUT GD 10 M20 A0         |             |
| 70.333.1035.1 | Bas BAS GUT GD 10 M20 A1         |             |
| 70.334.1035.0 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A0         |             |
| 70.334.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A1         |             |
| 70.335.1035.0 | Bas BAS GUT GC 10 M25 50 A0      |             |
| 70.335.1035.1 | Bas BAS GUT GC 10 M25 A1         |             |
| 70.337.1035.1 | Bas BAS GUT GD 10 M25 A1         |             |
| 70.340.1035.0 | Bas BAS GUT GF 10 M20 A0         |             |
| 70.340.1035.1 | Bas BAS GUT GF 10 M20 A1         |             |

|               |                                  |  |
|---------------|----------------------------------|--|
| 70.341.1035.0 | Bas BAS GUT GG 10 M20 A0         |  |
| 70.341.1035.1 | Bas BAS GUT GG 10 M20 A1         |  |
| 70.342.1035.0 | Bas BAS GUT GH 10 M20 A0         |  |
| 70.342.1035.1 | Bas BAS GUT GH 10 M20 A1         |  |
| 70.343.1035.0 | Bas BAS GUT GI 10 M20 A0         |  |
| 70.343.1035.1 | Bas BAS GUT GI 10 M20 A1         |  |
| 70.344.1035.1 | Bas BAS GUT GB 10 M25 A          |  |
| 70.415.1053.0 | Insert mâle BAS STP 10 2,5 50 AG |  |