

**fiche produit**

article n° 70.110.2453.4

multipôle adaptateur BAS SAS KL 24 4,0 50

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 70.110.2453.4 |
| EAN               | 4015573218475 |
| unité de commande | 10 pièce(s)   |

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| version                                                               | insert de broche |
| taille (selon la norme DIN 43880)                                     | 24               |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V2               |
| couleur                                                               | gris             |
| degré de pollution                                                    | 3                |
| température de fonctionnement min.                                    | -40 °C           |
| température de fonctionnement max.                                    | 120 °C           |
| convient pour une installation en ligne                               | non              |

**données de connexion**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| type de connexion                                | connexion à vis |
| nombre de pôles                                  | 24              |
| plus contacts de commutation                     | 0               |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0               |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0               |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 24              |
| avec protection du fil                           | oui             |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.  | 0,5 mm²         |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.  | 4 mm²           |
| contact de protection                            | oui             |

**données techniques UL/CSA**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| tension nominale selon UL/CSA     | 600 V     |
| courant nominal selon UL          | 16 A      |
| courant nominal selon CSA         | 16 A      |
| section du conducteur souple min. | 0,5 mm²   |
| section du conducteur souple max. | 4 mm²     |
| section du conducteur souple AWG  | 20-12 AWG |

**version**

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| avec logement                        | non                          |
| type de construction                 | court (4 champs de marquage) |
| position du conducteur de protection | gauche                       |

**contacts**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| matériel de contact   | alliage de cuivre |
| surface               | etamé             |
| longueur de dénudage  | 12 mm             |
| résistance de contact | # 3 mOhm          |

**conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| vis de fixation              | H1/0.5-0.7 Nm       |
| vis de serrage               | M3/0,5-0,7 Nm fendu |
| vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm       |

**données techniques DIN EN 61984**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| tension nominale             | 500 V |
| tension nominale vers PE     | 500 V |
| courant nominal              | 16 A  |
| tension nominale d'impulsion | 6 kV  |

**modules compatibles**

| article n°    | type                                | description |
|---------------|-------------------------------------|-------------|
| 70.300.2402.0 | insert femelle BAS BUS 24 2,5 50 AG |             |
| 70.300.2440.0 | insert femelle BAS BUS 24 2,5 50    |             |
| 70.301.2440.0 | insert femelle BAS BUS 24 2,5 50 AU |             |
| 70.302.2440.0 | insert femelle BAS BUS OD 24 2,5 50 |             |
| 70.500.2453.0 | insert femelle BAS BUF 24 2,5 50    |             |
| 70.502.2453.0 | insert femelle BAS BUM 24 2,5 50 AG |             |
| 70.700.2458.0 | insert femelle BAS BUC 24 50        |             |
| 71.320.2428.0 | bas BAS GUT GK 24 A                 |             |
| 71.325.2428.0 | bas BAS GUT GP 24 A                 |             |
| 71.330.2435.0 | bas BAS GUT GL 24 M25 A0            |             |
| 71.330.2435.1 | bas BAS GUT GL 24 M25 A1            |             |
| 71.331.2435.0 | bas BAS GUT GM 24 M25 A0            |             |
| 71.331.2435.1 | bas BAS GUT GM 24 M25 A1            |             |
| 71.333.2435.0 | bas BAS GUT GO 24 M25 A0            |             |
| 71.333.2435.1 | bas BAS GUT GO 24 M25 A1            |             |
| 71.340.2435.0 | bas BAS GUT GR 24 M25 A0            |             |
| 71.340.2435.1 | bas BAS GUT GR 24 M25 A1            |             |
| 71.341.2435.0 | bas BAS GUT GS 24 M25 A0            |             |
| 71.341.2435.1 | bas BAS GUT GS 24 M25 A1            |             |
| 71.342.2435.0 | bas BAS GUT GT 24 M25 A0            |             |
| 71.342.2435.1 | bas BAS GUT GT 24 M25 A1            |             |
| 71.343.2435.0 | bas BAS GUT GU 24 M25 A0            |             |
| 71.343.2435.1 | bas BAS GUT GU 24 M25 A1            |             |
| 70.320.2428.0 | bas BAS GUT GA 24 A                 |             |
| 70.325.2428.0 | bas BAS GUT GE 24 A                 |             |
| 70.330.2435.0 | bas BAS GUT GB 24 M25 A0            |             |
| 70.330.2435.1 | bas BAS GUT GB 24 M25 A1            |             |
| 70.331.2435.0 | bas BAS GUT GC 24 M25 A0            |             |
| 70.331.2435.1 | bas BAS GUT GC 24 M25 A1            |             |
| 70.333.2435.0 | bas BAS GUT GD 24 M25 A0            |             |
| 70.333.2435.1 | bas BAS GUT GD 24 M25 A1            |             |
| 70.340.2435.0 | bas BAS GUT GF 24 M25 A0            |             |
| 70.340.2435.1 | bas BAS GUT GF 24 M25 A1            |             |
| 70.341.2435.0 | bas BAS GUT GG 24 M25 A0            |             |
| 70.341.2435.1 | bas BAS GUT GG 24 M25 A1            |             |
| 70.342.2435.0 | bas BAS GUT GH 24 M25 A0            |             |
| 70.342.2435.1 | bas BAS GUT GH 24 M25 A1            |             |
| 70.343.2435.0 | bas BAS GUT GI 24 M25 A0            |             |
| 70.343.2435.1 | bas BAS GUT GI 24 M25 A1            |             |
| 70.405.2453.0 | insert femelle BAS BUP 24 2,5 50 AG |             |